




VARDAflex 4inONE-72 - 5M-Ro. Flex. LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K Artikel-Nr.: 79551

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · alle 83,33 mm / 6 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 360 · LED Abstand: 13,89 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro
Meter: 935 lm · Lichtstrom 2400K pro Meter: 486 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro
Meter: 19,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x
12 x 2,2 · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. ·
Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5
Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094795515
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	12.00 mm
Höhe	2.20 mm
LED Farbcode	RGBW 2400K
Lichtstrom pro Leuchte	4675.00 lm
Lichtstrom pro LED	12.99 lm
Leuchte	Inklusive LED





VARDAflex 4inONE-72 - 5M-Ro. Flex.
LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K
Artikel-Nr.: 79551

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	96 W
Strom	4.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	360
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	72
Länge der Abschnitte	83.33 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	36.000 h
Lebensdauer L90B10	33.000 h





VARDAflex 4inONE-72 - 5M-Ro. Flex.
LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K
Artikel-Nr.: 79551

TECHNISCHE ZEICHNUNG

