




VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Rolle Flex. LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K

Artikel-Nr.: B79543

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 867 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 19,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094225432
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	12.00 mm
Höhe	2.00 mm
LED Farbcode	RGBW 3000K
Lichtstrom pro Leuchte	4335.00 lm
Lichtstrom pro LED	14.45 lm
Leuchte	Inklusive LED






VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Rolle Flex. LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K Artikel-Nr.: B79543

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	96 W
Strom	4.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	300
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	60
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h





VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Rolle Flex.
LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K
Artikel-Nr.: B79543

TECHNISCHE ZEICHNUNG

