



**VARDAflex 48 IC Plus Profi Select - 20
Meter Rolle Flex.LED-Strip, 48V, 14, 4W,
IP20, TW 2700-6500K, CRI90**
Artikel-Nr.: 79430

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 166,67 mm / 28 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 3360 · LED Abstand: 11,9 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro
Meter: 1579 lm · Betriebsspannung: 48V DC · Leistung pro Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >=
78.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 20.000 x 10 x 1,2 · · Maximale Länge pro
Anschluss: 20 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 20 Meter-Rolle mit 300 mm
Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094794303
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	20000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.20 mm
LED Farbcode	2700-6500K tunable white
Lichtstrom pro Leuchte	31580.00 lm
Lichtstrom pro LED	9.39 lm
Leuchte	Inklusive LED





VARDAflex 48 IC Plus Profi Select - 20
Meter Rolle Flex.LED-Strip, 48V, 14, 4W,
IP20, TW 2700-6500K, CRI90
 Artikel-Nr.: 79430

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	288 W
Psb	0,00 W
Strom	6.000 mA
Spannung	48 V
Anzahl LEDs	3360
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	168
Länge der Abschnitte	166.67 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	78.000 h
Lebensdauer L90B10	36.000 h





VARDAflex 48 IC Plus Profi Select - 20
Meter Rolle Flex.LED-Strip, 48V, 14, 4W,
IP20, TW 2700-6500K, CRI90
Artikel-Nr.: 79430

TECHNISCHE ZEICHNUNG

