rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

VARDAflex Wallpaper 4inONE RGBW (6500K) Flex.LEDSheet, 24V, Innen, CRI80

Artikel-Nr.: 36307

für die Innenanwendung, IP20 · · alle 167 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 162 · LED Abstand: 28 mm · min. Biegedurchmesser: 50 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom: 2457 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung: 50 W · Leistung pro LED: 0,31 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · LxBxH in mm: 500 x 250 x 6,5 · · Maximale Anzahl pro Anschluss: 2 x VARDAflex Wallpaper · Lieferumfang: 1x flexible Leiterplatte, 2x Einspeisungsverbinder

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094363073
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	500.00 mm
Breite	250.00 mm
Höhe	6.50 mm
LED Farbcode	RGB+W 6500K
Lichtstrom pro Leuchte	2457.00 lm
Lichtstrom pro LED	15.16 lm
Leuchte	Inklusive LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

VARDAflex Wallpaper 4inONE RGBW (6500K) Flex.LEDSheet, 24V, Innen, CRI80

Artikel-Nr.: 36307

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	50 W
Strom	2.083 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	162
Temperaturbereich	-20 - 45
Länge der Abschnitte	167.00 mm
CRI	≥ 80