rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



schwenkbar für MR16 Eisen geb. Metall ohne Sprengring

Article nr.: R55115

Item No. R5511+Color Code · Adjustable, Without Snap- · Ring for 50 mm Light Bulb · · For Indoor Use - Also Usable for Installation In Concrete Ceilings · and Other Thermally Difficult Mounting Locations. · Steel Downlight · Excluding: Light Bulb · without low-voltage socket art.-no .: 55004 (SKIII) · without high-voltage socket + strain relief item no .: 55007 (SKII)

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094551159
Housing colour	Eisen-gebürstet
Height	28.60 mm
Outer diameter	80 mm
Hole size	68 mm
Lamp	without
IP rating	20
Power	1-50 W
Lamp base	ohne

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



schwenkbar für MR16 Eisen geb. Metall ohne Sprengring

Article nr.: R55115

TECHNICAL DATA

Amount of LED	1
Material	Stahl
Temperature range	-20 - 100
Suitable light source	