rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



sandweiss, 3000K CALA - 41W IP43 60° 1000mA

Article nr.: 42411

for indoor use, IP43 · · Housing: diecast aluminum (glass protection, transparent) · Housing colour: sandwhite · not swivelling · Beam angle: 60° · Power: 41 W · Light colour: 3000 K · Light flux: 3023 lm · CRI: >80 · Lifespan L70: >= 60.000 h · Input current: 1000 mA DC · protection class III · · Installation depth: 185 mm · Ceiling cut-out: 185 mm · Outer diameter: 210 mm · not including LED converter

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094424118
Housing colour	Sandweiß
Outer diameter	210 mm
Hole size	185 mm
Depth in ceiling	185.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	3023.00 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	43



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



sandweiss, 3000K CALA - 41W IP43 60° 1000mA

Article nr.: 42411

TECHNICAL DATA

Power	41 W
Current mA	1.000 mA
Lamp base	ohne
Amount of LED	1
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 40
CRI	≥ 80



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



sandweiss, 3000K CALA - 41W IP43 60° 1000mA

Article nr.: 42411

TECHNICAL DRAWING

