rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Quadro 4000K 25° 350mA CRI90 m.Scheibe LED Einbaustr. 8W eisengeb. o.Konverter

Article nr.: ALU53395NWOK

for indoor use, IP 20 · · housing: diecast aluminum, glass reflector, protective glass · housing color: iron brushed · 30° swivelling · beam angle: 25° · power: 8 W · light color: 4000 K · luminous flux: 840 lm · CRI: >90 · lifetime L70B50: >= 50.000 h · input: 350 mA DC · protection class III, MM · · installation depth: 40 mm · ceiling cut-out: 68 mm · outer dimensions: 82 x 82 mm · energie efficiency class: E · not included LED converter · SECONDLIFE ITEM -heavily discounted- only while stocks last!

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094333953
Housing colour	Eisen-gebürstet
Length	82.00 mm
Width	82.00 mm
Height	31.00 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	40.00 mm
LED colour	ca. 4000K neutralweiß
Lightoutput per fixture	840.00 lm



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Quadro 4000K 25° 350mA CRI90 m.Scheibe LED Einbaustr. 8W eisengeb. o.Konverter

Article nr.: ALU53395NWOK

TECHNICAL DATA

Lamp	including LED
IP rating	20
Power	8 W
Current mA	350 mA
Lamp base	ohne
Amount of LED	1
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 40
Energy ffficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	50.000 h
Suitable light source	

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Quadro 4000K 25° 350mA CRI90 m.Scheibe LED Einbaustr. 8W eisengeb. o.Konverter

Article nr.: ALU53395NWOK

TECHNICAL DRAWING

