rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex AC Eco 6000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65

Article nr.: S74924

for outdoor use, IP65 · UV resistant · can be seperated every 500 mm or 27 LEDs · number of LEDs: 54 · LED pitch: 18.51 mm · beam angle: 120° · CRI: >90 · lumen per meter: 545 lm · voltage: 230V AC · power per meter: 8 W · lifetime L70B50: >= 30.000 h · energy efficiency class: G · WxH in mm: 15,5 x 6 · · Easy installation with solderless connector. · Maximum length per connection: 50 meter. New connectors for greater length.

TECHNICAL DATA

Unit Code	metre
BAR code	4012094049243
Housing colour	Weiss
Width	15.50 mm
Height	6.00 mm
LED colour	ca. 6000K kaltweiß
Lightoutput per LED	10.10 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	65
Voltage	220-240 V

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex AC Eco 6000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65

Article nr.: S74924

TECHNICAL DATA

Input voltage	230
Temperature range	-20 - 40
LED per meter	54
Dimension of segments	500.00 mm
Energy ffficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	30.000 h