rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Vardaflex Wallpaper Flex.LEDSheet, 24V, Innen, 2700K CRI80

Article nr.: 36107

for indoor use, IP20 · · can be seperated every 3.33 cm or 1 LED · number of LEDs: 105 · LED pitch: 33.3 mm · min. bending diameter: 50 mm · beam angle: 120° · CRI: >80 · luminous flux: 3537 lm · voltage: 24V DC · power: 32 W · power per LED: 0.3 W · lifetime L70: >= 50.000 h · LxWxH in mm: 500 x 235 x 6.5 · · Maximum amount per connection: 6 x VARDAflex Wallpaper · Delivery contents: 1x flexible circuit board, 2x connector

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094361079
Length	500.00 mm
Width	235.00 mm
Height	6.50 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	3021.00 lm
Lightoutput per LED	28.77 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	20

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Vardaflex Wallpaper Flex.LEDSheet, 24V, Innen, 2700K CRI80

Article nr.: 36107

TECHNICAL DATA

Power	32 W
Current mA	1.333 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	105
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
Dimension of segments	33.33 mm
CRI	≥ 80