rutec LIGHTDESIGN GmbH | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE



VARDAflex Superior Plus 5 M-Rolle 24V LD Flex.LED Leiste, Innen, 4000K CRI98

Article nr.: 81318

with self adhesive backside, · for indoor use. · · can be seperated every 7,14 cm or 6 LEDs · number of LEDs: 420 · LED pitch: 11,9 mm · beam angle: 120° · CRI: 98 · luminous flux per meter: 620 lm · input: 24 V DC · power per meter: 6,72 W · lifetime L70: >= 36.000 h · energy efficiency class: F · LxWxH in mm: 5.000 x 8 x 1.2 · · Maximum length per connection: 5 Meter. New connectors for greater length. · Delivery contents: 5 meter roll

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094813189
Length	5000.00 mm
Width	8.00 mm
Height	1.20 mm
LED colour	ca. 4000K neutralweiß
Lightoutput per fixture	3100.00 lm
Lightoutput per LED	7.38 lm
Lamp	including LED
IP rating	20

rutec LIGHTDESIGN GmbH | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE



VARDAflex Superior Plus 5 M-Rolle 24V LD Flex.LED Leiste, Innen, 4000K CRI98

Article nr.: 81318

TECHNICAL DATA

Power	33,6 W
Psb	0,00 W
Current mA	1400 mA
Amount of LED	420
Input voltage	24
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	84
Dimension of segments	71.40 mm
Energy ffficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 98
Lifetime L70B50	50.000 h
Suitable light source	

