rutec LIGHTDESIGN GmbH | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE



GLIN 3000K 24° 500mA IP40 m.Scheibe LED Einbaustr.20W sandsilber o.Konv.

Article nr.: ALU58809WWOK

for indoor use, IP40 · · Housing: diecast aluminum (protective glass, transparent) · Housing colour: sand silver · swivel · Beam angle: 24° · Power: 20 W · Light colour: 3000 K (100K) warm white · Light flux: 1968 lm · CRI: >80 · Lifespan L70: >= 50.000 h · Input current: 500 mA DC · protection class III · · Installation depth: 110 mm · Ceiling cut-out: 105 mm · Outer diameter: 116 mm · Energie efficiency class: A+ · not including LED converter

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094588094
Housing colour	sonstige
Height	95.00 mm
Outer diameter	116 mm
Hole size	105 mm
Depth in ceiling	110.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	1968.00 lm
Lightoutput per LED	1968.00 lm



rutec LIGHTDESIGN GmbH | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE



GLIN 3000K 24° 500mA IP40 m.Scheibe LED Einbaustr.20W sandsilber o.Konv.

Article nr.: ALU58809WWOK

TECHNICAL DATA

Lamp	including LED
IP rating	40
Power	20 W
Current mA	500 mA
Lamp base	ohne
Amount of LED	1
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 50
CRI	≥ 80
Suitable light source	

