rutec LIGHTDESIGN GmbH | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE



Aluminium gebürstet ohne Konverter MELIMAR - Kard.Strahler, 1fach-LED Rund

Article nr.: LED57500WWOK

for indoor use, IP 20 · · housing: diecast aluminum, aluminum reflector, with protection glass · housing color: brushed aluminum · swivel · beam angle: 27° · power: 3,7 W · light color: 3000 K · luminous flux: 350 lm · CRI: >80 · lifetime L70B50: >= 50.000 h · input: 350 mA DC · protection class III · · installation depth: 45 mm · ceiling cut-out: 60 mm · outer diameter: 70 mm · energy efficiency class: F · not included LED converter · SECONDLIFE ITEM -heavily discounted- only while stocks last!

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094575001
Housing colour	Aluminium
Height	37.00 mm
Outer diameter	70 mm
Hole size	60 mm
Depth in ceiling	45.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	350.00 lm
Lamp	including LED



rutec LIGHTDESIGN GmbH | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE



Aluminium gebürstet ohne Konverter MELIMAR - Kard.Strahler, 1fach-LED Rund

Article nr.: LED57500WWOK

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	3,7 W
Current mA	350 mA
Lamp base	ohne
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 40
Energy ffficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	50.000 h
Suitable light source	

