



VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D


**bendable SU-EK LED-Strip, 24V,
24W/m, RGBW(3000K), 20x40°, W**

Article nr.: SPGF435

Flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser · Lösungsmittel-, und wärmebeständigem speziellen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP67 · · alle 250 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 28 · LED Abstand: 35,71 mm · Ausstrahlwinkel: 20x40° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1240 lm · Lichtstrom pro Meter 3000K: 508 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 24 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 35 x 25 · · Temperaturbereich: -40 bis +55° C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +55° C · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter (max. 2 Meter Fertigungslänge) · Biegedurchmesser horizontal: 800 mm, vertikal: 400 mm · Wasserstop Durchmesser = 15 mm: Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung · Flexible LED Stripe sealed in UV-, chlorine-, · salt water-, solvent- and heat-resistant special silicone · for indoor- and outdoor use, IP67 · · cuttable every 250 mm / 7 LEDs · number of LEDs per meter: 28 · LED pitch: 35.71 mm · beam angle: 20x40° · CRI: >80 · luminous flux per meter: 1240 lm · luminous flux per meter 3000K: 508 lm · voltage: 24V DC · power per meter: 24 W · lifespan L70B50: >= 36.000 h · WxH in mm: 35 x 25 · · Temperature range: -40 to +55° C · Processing temperature: +10 to +55° C · Maximum length per connection: 5 metres (max. 2 metres production length) · Bending diameter horizontal: 800 mm, vertical: 400 mm · anti-wicking ferrule diameter = 15 mm: the anti-wicking ferrule is located at · 115 mm from the connector on the cable.

TECHNICAL DATA

Unit Code	metre
BAR code	4251835804356
Housing colour	Weiss
Width	35.00 mm
Height	25.00 mm
LED colour	RGBW 3000K
Lightoutput per LED	44.29 lm
Lamp	including LED
IP rating	67
Voltage	24 V






VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D

**bendable SU-EK LED-Strip, 24V,
24W/m, RGBW(3000K), 20x40°, W**

Article nr.: SPGF435

TECHNICAL DATA

Material	Kunststoff
Temperature range	-40 - 55
LED per meter	28
Dimension of segments	250.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h
Suitable light source	





VARDaflex Platin Wallwasher Q 3D

**bendable SU-EK LED-Strip, 24V,
24W/m, RGBW(3000K), 20x40°, W**
Article nr.: SPGF435

TECHNICAL DRAWING

